

tipo 3050 / 3070 / 3030

barra resistente	barra de cruce	peso (kg/m ²)	CARGA DISTRIBUIDA POR ML							
			luz (cm)	40	60	80	100	120	140	160
25 x 2,5 (mm)	12 x 2 (mm)	20	Carga tot (kg/ml) f (mm)	1615 0,6	1076 1,4	807 2,5	646 4,0	538 5,7	461 7,8	404 10,2
32 x 2 (mm)	15 x 2 (mm)	22	Carga tot (kg/ml) f (mm)	2185 0,5	1456 1,1	1092 2,0	874 3,1	728 4,5	624 6,1	546 7,9
32 x 3 (mm)	15 x 2 (mm)	28	Carga tot (kg/ml) f (mm)	2963 0,5	1975 1,1	1481 2,0	1185 3,1	988 4,5	847 6,1	741 7,9
32 x 4,5 (mm)	15 x 3 (mm)	42	Carga tot (kg/ml) f (mm)	4454 0,5	2970 1,1	2227 2,0	1782 3,1	1485 4,5	1273 6,1	1114 7,9
38 x 3 (mm)	15 x 2 (mm)	32	Carga tot (kg/ml) f (mm)	4178 0,4	2785 0,9	2089 1,7	1671 2,6	1393 3,8	1194 5,1	1044 6,7
38 x 4,5 (mm)	15 X 3 (mm)	52	Carga tot (kg/ml) f (mm)	6281 0,4	4188 0,9	3141 1,7	2513 2,6	2094 3,8	1795 5,1	1570 6,7

el peso por m² corresponde a la rejilla tipo 3050