

tipo 4040

barra resistente	barra de cruce	peso (kg/m ²)	CARGA DISTRIBUIDA POR ML							
			luz (cm)	40	60	80	100	120	140	160
25 x 2,5 (mm)	12 x2 (mm)	17	Carga tot (kg/ml)	1302	868	651	521	434	372	326
			flecha (mm)	0,6	1,4	2,5	4,0	5,7	7,8	10,2
32 x 2 (mm)	15 x2 (mm)	19	Carga tot (kg/ml)	1707	1138	853	683	569	488	427
			flecha (mm)	0,5	1,1	2,0	3,1	4,5	6,1	7,9
32 x3 (mm)	15 x2 (mm)	24	Carga tot (kg/ml)	2389	1593	1195	956	796	683	597
			flecha (mm)	0,5	1,1	2,0	3,1	4,5	6,1	7,9
32 X 4,5 (mm)	15 X 3 (mm)	37	Carga tot (kg/ml)	3686	2458	1843	1475	1229	1053	922
			flecha (mm)	0,5	1,1	2,0	3,1	4,5	6,1	7,9
38 X 3 (mm)	15 x 2 (mm)	28	Carga tot (kg/ml)	3369	2246	1685	1348	1123	963	842
			flecha (mm)	0,4	0,9	1,7	2,6	3,8	5,1	6,7
38 X 4,5 (mm)	15 x 3 (mm)	42	Carga tot (kg/ml)	5198	3466	2599	2079	1733	1485	1300
			flecha (mm)	0,4	0,9	1,7	2,6	3,8	5,1	6,7