

tipo 30100

barra resistente	barra de cruce	peso (kg/m ²)	CARGA DISTRIBUIDA POR ML							
			luz (cm)	40	60	80	100	120	140	160
32 X 3 (mm)	15 X 2 (mm)	25	Carga tot (kg/ml) flecha (mm)	2963 0,5	1975 1,1	1481 2,0	1185 3,1	988 4,5	847 6,1	741 7,9
32 X 4,5 (mm)	15 X 3 (mm)	38	Carga tot (kg/ml) flecha (mm)	4454 0,5	2970 1,1	2227 2,0	1782 3,1	1485 4,5	1273 6,1	1114 7,9
38 X 3 (mm)	15 x 2 (mm)	30	Carga tot (kg/ml) flecha (mm)	4178 0,4	2785 0,9	2089 1,7	1671 2,6	1393 3,8	1194 5,1	1044 6,7
38 X 4,5 (mm)	15 x 3 (mm)	47	Carga tot (kg/ml) flecha (mm)	6281 0,4	4188 0,9	3141 1,7	2513 2,6	2094 3,8	1795 5,1	1570 6,7
51 X 4,5 (mm)	15 x 3 (mm)	63	Carga tot (kg/ml) flecha (mm)	11314 0,3	7543 0,7	5657 1,2	4526 1,9	3771 2,8	3233 3,8	2829 5,0